

Réf. 6PHP200

Casque non ventilé



### Les +

**PERFORMANCE** : Grande résistance (déformation latérale (LD), projection de métal en fusion (MM), faible températures -30°C) // Coiffe en ABS // Classe 0 : isolation électrique pour des installations à faible voltage jusqu'à 1000V a.c et 1500V d.c  
**CONFORT** : Lunettes de protection intégrées // Bon équilibre et sensation de légèreté (450g) // Réglage facile par crémaillère // Préservation du champ de vision grâce à la visière courte // Basane en textile 3D textile  
**PERSONNALISATION** : Ajoutez votre logo (en option, sur demande)  
 Compatible avec le porte badge (6POBA) et les coquilles (6MX3000NSI)

### DESCRIPTION

Casque de sécurité PHOENIX PRO. Coiffe en ABS, harnais en polyéthylène 6 points avec 6 bandeaux textile, réglage par crémaillère de 52 à 63cm, visière courte, lunettes de sécurité intégrées avec traitement antirayure normé K et anti-buée normé N, fentes latérales, basane en textile 3D, jugulaire 4 points fournie avec le casque

### SECTEURS

Industries lourdes et de process

Constructions mécaniques

Industries légères

Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bâtiment BTP, industrie...

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf.       | Taille | Sachet | Carton |
|------------|--------|--------|--------|
| 6PHP200NSI | -      |        | 16     |

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

A voir également

### VARIANTES



6PHP400



6PHP800

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                          |                                                                             |                             |                                                                                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forme                    | Casque de sécurité                                                          | Risque principal            | Prévention contre les chutes d'objet et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs.                                      |
| Poids                    | 450g                                                                        | Valeur isolement électrique | 1000V a.c / 1500V d.c                                                                                                                      |
| Marquage oculaire        | 3-1.2 1 B                                                                   | Matériau coque              | ABS                                                                                                                                        |
| Teinte                   | Incolore                                                                    | Couleur                     | Bleu                                                                                                                                       |
| Caractéristiques harnais | Harnais en polyéthylène 6 points<br>Araignée composée de 6 bandeaux textile | Couleur 2                   | Noir                                                                                                                                       |
|                          |                                                                             | Caractéristiques            | Coiffe en ABS<br>Harnais 6 points LDPE<br>Plage de réglage de 52 à 63 cm<br>Classe 0 : isolation électrique jusqu'à 1000V a.c et 1500V d.c |
|                          |                                                                             | Durée de vie                | Date de fabrication indiquée sous la visière<br>Utilisation 10 ans sans choc ou dommages                                                   |
|                          |                                                                             | Réglage                     | Ajustement par crémaillère de 52 à 63 cm                                                                                                   |

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type DPI/0497/2313

Délivré par CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. III

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN397:2012 + A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

EN50365:2002

Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension pour le travail sur ou près de parties sous tension d'installations ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu°

COVERPERF - Skincare



Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 48h. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test.